

スーパーエコライトHP

施設用平面型LED照明

ヤマセ

頑張ろう！みやぎ

高出力タイプ



写真はイメージ図です

デザイン

明るくするためだけの照明から見せる照明へ！

調光機能

個別に明るさを3段階に調整可能！OFF(消灯)も出来ます！
省エネにも貢献！ ※別売りのリモコンにて操作した場合

長寿命

50,000時間！（10年以上）※常温環境下、一日12時間点灯、365日稼働で計算

軽量

2.0kgの軽量設計！天井構造物への負担を減らします。

＜主な仕様＞ ※乳白塗装カバー装着の場合

・全光束：**6400 lm** ・消費電力：60W(明るい)、45W(標準)、30W(節電)

・平均演色評価数：Ra80 ・質量：2.0kg ・サイズ(mm)：L936×W215×H65

★小形で軽量、安心・安全を徹底追及しました！！

★安心の国内生産、全て国内自社工場で生産！！



ヤマセ電気株式会社

■主な特長

デザイン



◆平面型スタイリッシュデザイン

- ・LEDチップの平面ドットマトリックス配列と適度な傾斜角を持たせた独自配置により140度の配光角度を実現しています
- ・天井にフィットする薄型デザイン
～厚み70mmで圧迫感がありません
- ・空調の流れを妨げない逆半月断面の採用
～天井近辺の風の流れをスムーズにします

かんたん取り付け

◆ベースユニットの取付は蛍光灯互換

- ・軽量、二体化ワンタッチ構造で取り付けも簡単です

◆直付け灯具の採用で工事が簡単

- ・直付け灯具は天井フラット工法で良く、安価で簡単です
- ※埋込み蛍光灯は天井、断熱材の切り込み工事が必要です
(埋込み蛍光灯は重く、天井にかかる負荷も大きいです)

◆配線は速結端子（渡り対応）に挿し込むだけ

- ・蛍光灯の取り付けと同じです
- ・軽量化と相まって、施行も迅速に出来ます

付属機能

◆3段階調光機能で最適照度に出れます

- ・ひとつのリモコンで機器単体ごとに調光が可能です
- ※電源を切っても設定は保持されます
- ※製品出荷時は「標準」の設定となります

環境配慮

◆水銀フリー

- ・LED照明は、省エネだけでなく、環境負荷も小さく、人にも安全な照明と言えます

◆有害物質を含まず、環境にやさしい

- ・環境に優しいプラスチックカバーで、破損の恐れも無く安全です
(蛍光灯はガラス管を使用しています)
- ・廃棄時のリサイクル性も考慮しました

3種のカバーバリエーション

◆乳白塗装カバー

- ・LEDの粒が見えて明るく、拡散性もあります

◆ダイヤ柄カバー

- ・エンボス加工によりキラキラ感のある光源になります

◆ホワイトカバー

- ・LEDの粒々感を緩和し、拡散性を更に高めます

主な仕様(Typ.値、入力100V時、乳白塗装カバー使用時)

- ・入力電圧: AC85V～AC264V
- ・消費電力: 60W(明るい)/45W(標準)/30W(節電)
- ・力率: 0.95以上(AC85V～AC264V)
- ・調光: 明るさ3段階及び消灯(OFF)機能付き(リモコンによる)
- ・全光束: 6400lm(調光:「明るい」モード時)
- ・照度(at1m): 2200lx(明るい) 1650x(標準) 1100x(節電)
- ・色温度: 5000K(標準) * 5000K以下の色温度も対応可能です
- ・配光角度: 140度
- ・外形: 全長936mm×幅215mm×厚み65mm
- ・質量: 約2.0kg
- ・安全規格: PSE適合



照明器具外形図

※リモコンはオプションとなります

※LEDのパラツキにより、製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります

※仕様、デザインは、製品改善の為、予告無く変わる場合があります

【設置例】

大崎市民病院様



auショップ 築館



●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります

製造: ヤマセ電気株式会社

お問い合わせ: 美里工場/技術・営業本部

住所: 〒987-0015

宮城県遠田郡美里町青生字柳原80

電話番号 0229-32-5663(代)

FAX番号 0229-31-2235

このカタログの記載内容は

2014年8月1日現在のものです。

お問い合わせは下記に御連絡ください